

VUpoint NVR

	NVR 4 canaux	NVR 4 canaux PoE	NVR 8 canaux PoE	NVR 16 canaux
				
Système				
Audio et Vidéo				
Entrées caméras IP	4 canaux	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Audio bidirectionnel	1 canal d'entrée, 1 canal de sortie, RCA			
Affichage				
Interface	1 HDMI, 1 VGA			
Enregistrement				
Compression	H.264/H.265			
Résolution	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/1080P/ 1.3MP/ 720P etc.			
Débit d'enregistrement	80Mbps			
Débit	16Kbps ~ 20Mbps par canal			
Mode d'enregistrement	Continu, Mouvement			
Réseau				
Interface	1 port RJ-45 (10/100 Mbps)			
PoE		4	8	
Stockage				
Disque Dur interne	1 port SATA III, capacité maximale To			
Électrique				
Alimentation	12 VCC, 2A	48 VCC, 1.5 A	48 VCC/53 VCC, 2A/1.8A	12 VCC, 2A
Consommation	NVR: <6.3W (sans disque dur)	NVR: <7.5W (sans disque dur) PoE: Max 25.5w pour 1 port, 50 W au total	NVR: <8.3W (sans disque dur) PoE: Max 25.5w pour 1 port, 80 W au total	NVR: <6.3W (sans disque dur)
Environnement				
Conditions de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa			
Conditions de stockage	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH			
Dimensions	Smart 1U, 204,6 mm × 204,6 mm × 45,6 mm (8.1" × 8.1" × 1.8")	Smart 1U, 204,6 mm × 204,6 mm × 45,6 mm (8.1" × 8.1" × 1.8")	Smart 1U, 270 mm × 204,7 mm × 45,7 mm (10.6" × 8.1" × 1.8")	Smart 1U, 204,6 mm × 204,6 mm × 45,6 mm (8.1" × 8.1" × 1.8")
Poids net	0,45 kg (0,99 lb) (sans disque dur)	0,45 kg (0,99 lb) (sans disque dur)	0,65 kg (1,43 lb) (sans disque dur)	0,45 kg (0,99 lb) (sans disque dur)
Certifications				
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1			
FCC	Part 15 Subpart B			
RCM	EN55032, EN55024, EN50130-4, IEC 60950-1			
Modèles	RVNVR040020	RVNVR04002P	RVNVR08002	RVNVR16002

VUpoint

Solution Vidéo Professionnelle

Catalogue Produits



La solution VUpoint est une solution vidéo professionnelle, qui comprend des caméras haute résolution allant jusqu'à 4MP ainsi qu'un système de gestion vidéo avancé basé sur le RISCO Cloud. Intégré au RISCO Cloud, cette solution vidéo intégrée offre des capacités de vérification d'alarme inégalées. Vous installez vidéo et alarme ? La solution intégrée de RISCO est le meilleur choix.



Solution Vidéo P2P Professionnelle

Une gamme de NVRs & de Caméras IP haute résolution pour adapter une solution vidéo pour chaque application.



Solution intégrée Une application

Intégrée avec les systèmes de sécurité professionnels de RISCO pour une vérification d'alarme en temps réel, visualisation en live sur demande ou relecture d'enregistrement.



Logiciel de gestion vidéo Windows (VMS)

VUpoint Desktop est le logiciel de gestion vidéo compatible Windows qui est entièrement intégré avec le RISCO Cloud, permettant la surveillance vidéo de plusieurs sites.

	Gamme de Caméras WiFi Full HD 2MP				
	Caméra Cube WiFi	Caméra Dôme WiFi	Caméra Bullet WiFi	Caméra PT WiFi	Caméra Cube 4MP
					
Capteur d'image	1/2.7" 2 MP CMOS	1/2.7" 2 MP CMOS	1/2.7" 2 MP CMOS	1/2.7" 2 MP CMOS	1/3" 4 MP CMOS
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	3.6 mm	2.8 mm / F2.0
Angle de vue horizontale	105°	114.6°	114.6°	89°	97°
Mode Jour /Nuit	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	DWDR				DWDR
Distance IR Max	10 m	20 m	30 m	10 m	10 m
Compression Vidéo	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265
Résolution Max.	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	4M (2560 × 1440)
Fréquence d'Images	30fps@1080P	30fps@1080P	30fps@1080P	30fps@1080P	30fps@4MP
Multi-Flux	2 flux	2 flux	2 flux	2 flux	2 flux
Pan/Tilt/Zoom				Pan / Tilt / Zoom numérique	
Compatibilité	ONVIF, CGI	ONVIF,CGI	ONVIF,CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI
Entrée / Sortie Audio	Micro et HP intégrés		Micro intégré	Micro et HP intégrés	Micro et HP intégrés
Extension mémoire	Micro SD, Max. 256Go	Micro SD, Max. 128Go	Micro SD, Max. 128Go	Micro SD, Max. 128Go	Micro SD, Max. 256Go
Indice de protection IP		IP67	IP67		
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C
Alimentation Puissance	12 VCC Max. 2.9W	12 VCC Max. 4.7W	12 VCC Max. 4.8W	12 VCC Max. 7.5W	12 VCC/PoE Max. 3.3W
Modèle	RVCM11W1500	RVCM32W1600	RVCM52W1400	RVCM61H1700	RVCM11P1800

Gamme de caméras professionnelles PoE 4MP

Caméra Dôme 4MP	Caméra Bullet 4MP	Caméra Eyeball Camera	Caméra Bullet Varifocal 4MP	Caméra Eyeball Varifocal 4MP	Caméra PTZ X25 4MP
					
1/3" 4 MP CMOS	1/3" 4 MP CMOS	1/3" 4 MP CMOS	1/3" 4 MP CMOS	1/3" 4 MP CMOS	1/2.8" STARVIST™ CMOS
2.8 mm / F2.0	2.8 mm / F2.0	2.8 mm / F1.6	2.8 mm–12 mm / F1.7	2.8 mm–12 mm / F1.7	4.8 mm–120 m / F1.6–F4.0
93°	93°	102°	98°–31°	98°–31°	60°–2.5°
ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
30 m	30 m	30 m	50 m	50 m	100 m
H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265
4M (2560 × 1440)	4M (2560 × 1440)	4M (2560 × 1440)	4M (2560 × 1440)	4M (2560 × 1440)	4M (2560 × 1440)
30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP	30fps@4MP
2 flux	2 flux	2 flux	2 flux	2 flux	3 flux
					PTZ
ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI	ONVIF, CGI
		Micro intégré			
-	-	Micro SD, Max. 256Go	Micro SD, Max. 256Go	Micro SD, Max. 256Go	-
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP66
-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-40°C ~ +70°C
12 VCC/PoE Max. 4.9W	12 VCC/PoE Max. 5.0W	12 VCC/PoE Max. 6.6W	12 VCC/PoE Max. 7.4W	12 VCC/PoE Max. 7.4W	12 VCC/PoE+ Max. 21W
RVCM32P1900	RVCM52P2000	RVCM72P2100	RVCM52P2200	RVCM72P2300	RVCM82E2500

Accessoires

<p>RVCM32P1900</p>	<p>RVIM0A137 Boîte de jonction</p>	<p>RVIM1203W Support de fixation murale</p>	<p>RVIM3A152 Support de fixation sur poteau</p>
			
<p>RVCM52P2000</p>	<p>RVIM0A134 Boîte de jonction</p>	<p>RVIM3A152 Support de fixation sur poteau</p>	
			
<p>RVCM72P2100</p>	<p>RVIM0A130 Boîte de jonction</p>	<p>RVIM1203W Support de fixation murale</p>	<p>RVIM3A152 Support de fixation sur poteau</p>
			
<p>RVCM52P2200</p>	<p>RVIM0A130 Boîte de jonction</p>	<p>RVIM3A152 Support de fixation sur poteau</p>	
			
<p>RVCM72P2300</p>	<p>RVIM0A130 Boîte de jonction</p>	<p>RVIM1203W Support de fixation murale</p>	<p>RVIM3A152 Support de fixation sur poteau</p>
			
<p>RVCM82E2500</p>	<p>Inclus Support de fixation murale</p>	<p>RVIM0A12 Boîte de jonction Waterproof</p>	<p>RVIM3A15 Support de fixation sur poteau</p>
			
	<p>RVIM4A151 Support de fixation angle</p>	<p>RVIM2300C Support de fixation plafond</p>	<p>RVIM5A111 Adaptateur de montage</p>
			