

MTPX-RS-EH

LECTEUR DE PROXIMITÉ EM & HID

Lecteur Mifare de 13,56 MHz élégant et design. Son boîtier en ABS noir est doté d'une grande LED rectangulaire. Conçu aussi bien pour des installations à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est doté d'un bus RS-485. La LED tricolore comme le système d'autoprotection et le buzzer sont gérés directement depuis le contrôleur WS4. Il peut lire des badges EM ou HID 125 kHz, selon le type de programmation sélectionnée.



CARACTÉRISTIQUES

- Montage en saillie
- Boîtier: ABS
- Lecteur de proximité compatible EM 4002/4100 et HID (125 kHz)
- Distance de lecture: jusqu'à 5 cm
- Sortie RS-485
- Signalisation visuelle et sonore
- LED orange, rouge et verte: contrôlée depuis la centrale *
- 1 buzzer (ON/OFF), contrôlé depuis la centrale
- Autoprotection
- Tension: 9 - 14V CC
- Consommation: max. 50 mA
- IP 65
- Température de fonctionnement: -20°C à +50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: de 5% à 95% RH sans condensation.

WS4

RS-485

* Uniquement compatible avec nos contrôleurs WS4.

STATUTS DE LA LED TRICOLORE

LED rouge, verte et orange contrôlée depuis la centrale.



LED verte
Accès autorisé




LED orange
Standby



LED rouge
Accès refusé


VERSIONS



bx Black Edition

Réf: MTPXBK-RS-EH
ABS - Noir

DIMENSIONS



PORTE-CLÉS & CARTES

EM
Porte-clés &
Cartes



| Réf. | PBX-1E | PBX-1C | PBX-2 | PBX-2C |
|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Caractéristiques | Porte-clés ABS EM4100 | Porte-clés en cuire EM4100 | Carte ISO 0,75mm - EM4100 | Carte NISO - 2mm EM4100 |